

# MAGNUM Contactlijm

## Multifunctionele lijmspray

Deze contactlijm is speciaal ontwikkeld om verschillende MAGNUM verlegsystemen te verlijmen aan vlakke, droge, stof en vetvrije vormvaste ondervloeren zoals bijvoorbeeld zandcement en beton. De contactlijm uit de spuitbus bruisend aanbrengen op verschillende punten. De lijm vernet zich rond het fixatiepunt en hecht zo de Kunststof of EPS-systemen aan de ondergrond. De gemiddelde droogtijd is 45-60 minuten. 1 spuitbus is genoeg voor ongeveer 5m<sup>2</sup>.

### Gebruiksaanwijzing

De verwerkingstemperatuur is minimaal 15°C. De te verlijmen oppervlakken dienen droog, schoon, vet- en stofvrij te zijn.

Spuit gelijkmatige laag lijm op beide oppervlakken en zorg ervoor dat deze tot aan de randen gelijkmatig wordt aangebracht.

De lijm is droog als er bij aanraking geen lijmresten aan de vingers blijven kleven (ongeveer 1-2 min.) De materialen stevig aanrollen of persen. Corrigeren is niet meer mogelijk.

Reinigen: lijmresten kunnen worden verwijderd met een geschikte cleaner.



MAGNUM Contactlijm 500ml

### Specificaties

Inhoud per bus	500 ml
Geschikte systemen	MAGNUM Mat, SlimFit, DryFloor, HeatBoard E&W, Tackerplaat en Noppenplaat.
Droogtijd	45-60 minuten
Max oppervlak per spuitbus	5m <sup>2</sup>
Ondergrond	Vormvast, vlak, droog, vet- en stofvrij
Verwerking	Zie gebruikershandleiding

Art.nr.	Omschrijving	Inhoud
W61027	MAGNUM Contactlijm	500ml